

Positionsliste: 16457-3 KdoW / ELW1 Mini - Geislingen

Pos.	Art.Nr.	1 Basisfahrzeug:	Anzahl
1.1.0	7	Basisfahrzeug MB Vito 119 Tourer 4x4 Radstand: 3.200 mm Zul. Gesamtgewicht: 3050 kg Bestuhlung 1/1 Blinkleuchten zusätzlich hinten Heckklappe Schiebefenster vorn rechts in Schiebetür M + S Reifen Dachverkleidung Batterie verstärkt zusätzlich Generator 14 V / 250 A Nebelscheinwerfer Überführung und Ablieferinspektion	1
1.2.0	F339	Lackierung Stoßfänger MB Vito vorne und hinten ohne Kühlergrill in RAL 9010 Reinweiß. Voraussetzung: Anlieferung im lackierfähigen Zustand.	1
1.3.0		Gummifußmatten für Fahrer- und Beifahrer	1

Pos.	Art.Nr.	2 Ausbau:	Anzahl
2.1.0	F3736	Bodenbelag Holz MB Vito durchgehend (Vorrüstung für Aluboden) Holzboden als Basis für Alu-Duett-Blechboden. Hintergrund: Auf dem originalen Kunststoffboden kann kein Aluboden dauerhaft verklebt werden!	1
2.2.0	F1842	Bodenbelag aus Alu-Duett-Blech MB Vito (3200) durchgehend, ringsum abgedichtet. Extrem kratzfest durch eloxierte Ausführung. Dadurch entfallen die serienmäßigen Zurrösen. Voraussetzung: unbeschichteter Holzboden vorhanden.	1
2.3.0	F1841	Trennwand aus Alu-System-Profilen mit Gitter/Blech mit Verkleidung aus Alu-Duett-Blech zwischen Oberkante Radkasten und Brüstung, Stahlgitter mit Pulverbeschichtung zwischen Brüstung und Dachrahmen. Geräuscharme Befestigung unten mittels Kunststoff-T-Profil, Befestigung oben (am Dachrahmen) mit VA-Winkel, geschraubt.	1
2.4.0	F2138	Trennwand: nach unten durchgehend Alu-Blech mit Holzunterbau zwischen den Radkästen	1

Pos.	Art.Nr.	3 Einrichtung:	Anzahl
3.1.0	F4956	Aufsatzkonsole Armaturenbrett mit DIN-Schacht für Bedienteile und Schalter. Aus Alublech, schwarz Struktur lackiert.	1
3.2.0	F991	Arbeitstisch hinter Fahrer- und Beifahrersitz mit Acrylglasauflage und stabiler, formschöner Einfassung aus Alu-Profilen. Größe ca. 800x1100mm, Ecke vorne rechts ca. 100x100mm abgeschrägt.	1
3.3.0	F1000	Kabelkanal Alu eloxiert nach EN 50085 und EN 50174 abnehmbare Seitenoberteile zum einfachen Installieren der Leitungen. Montiert auf dem Arbeitstisch links im Fensterbereich.	0,8
3.4.0	F1183	Unterbauschrank mit 3 Schubkästen zur Unterbringung von Hängeregister, Schreibmaterial etc. Sperrholz, HPL beschichtet, Kanten in 2 mm ABS mit Sicherheits-Druckknopfverschluss. oben: Utensilien mitte: Laptop 15,4 Zoll in Längsrichtung unten: Hängeregister in Längsrichtung	1

3.5.0	15751	Schublade abschließbar Mittlere Schublade im Unterbauschrank (Laptopfach). Gleichschließend mit Seitenschrank.	1
3.6.0	F1209	Technikschrank unter dem Funktisch an der Wand für die Unterbringung von Elektrik- und Funk-Komponenten. Inkl. Schutzabdeckung aus Alu-Lochblech (abnehmbar).	1
3.7.0	F1861	Zweiersitzbank in Fahrtrichtung mit Quick-Out Halterung Hochfeste Sitze mit integrierter 3-Punkt Gurttrommel. Typ Schnierle Sicom mit integrierter Kopfstütze. TÜV-geprüft nach M1. Bezug mit Originalstoff.	1
3.8.0	F4691	Seitenschrank mit 1 Schubkasten und 1 Drehtür Sperrholz, HPL beschichtet, Kanten in 2 mm ABS mit Sicherheits-Druckknopfverschluss. Montiert rechts neben der Zweiersitzbank. Auch als Basis für die Montage des Druckers.	1
3.9.0	15751	Türe abschließbar Türe unten im Seitenschrank. Gleichschließend mit Unterbauschrank.	1
3.10.0		Samsung Xpress C460FW/TEG Multifunktion Farblaserdrucker Display: 2-zeilige LCD-Anzeige mit 13 Tasten - Auflösung: Bis zu 2.400 x 600 dpi (effektiv)(600 x 600 x 2 Bit) - Drucker Geschwindigkeit (A4, einseitig): Bis zu 18 S. / Min. (A4, einseitig) in S / W, bis zu 4 S. / Min. (A4, einseitig) in Farbe - Papierkapazität: 150-Blatt-Papierkassette mit einer Ausgabe-kapazität von 50 Blatt (Face-Down) - Lieferumfang: Samsung CL-C460FW/TEG Xpress Multifunktion Farblaserdrucker grau, Netzkabel, Trommel, Starter-toner (700 Seiten3 Schwarz, 500 Seiten3 C / M / Y), Software-CD / Treiber, Schnellstartanleitung, Garantiekarte	1
3.11.0	F1584	Halterung für Multifunktionsgerät/Drucker Seitliche Begrenzung mit Gummipuffern, Lösbare Fixierung über Zurrkurt mit Klemmschloss. Inkl. 230V-Anschluss. Montiert auf dem Seitenschrank.	1
3.12.0	F5089	Steckdose RJ45 für Computer-Netzwerk (1-fach) Netzwerkanschluss RJ 45 mit Abdeckung. Montiert im Kabelkanal am Arbeitstisch zur Verbindung eines Laptop mit dem Drucker über LAN-Verbindung.	1
3.13.0	F808	Regal-System aus Alu-System-Profilen, Heck für feuerwehrtechnische Beladung im Geräteraum, bestehend aus senkrechten Stützen mit 1 Zwischenboden mit Edelstahl-Befestigungselementen. Flexibles Schienen-System, das auch nachträglich leicht erweitert und angepasst werden kann.	1
3.14.0	F3449	Zwischenboden für Regal-System aus Alu-System-Profilen mit Edelstahl-Befestigungselementen. Zwischenboden links mit Holzauflege und senkrechte Unterteilung.	1
3.15.0	F2068	Arbeitsplatte ausziehbar, im Regal Werkbank-Platte Multiplex Birke, Klarlack lackiert, mit Schwerlast-Teleskopschienen, Arretierung im eingefahrenen und ausgefahrenen Zustand.	1
3.16.0	8764	Kunststoffbehälter 600 x 400 x 225 rot mit umlaufendem Griffband. Für obere Regalebene links und rechts.	2

3.17.0	8762	Kunststoffbehälter 400 x 300 x 165 rot mit umlaufendem Griffband. Für obere Regalebene mittig.	1
3.18.0	F2834	Halterung für Kunststoff-Kiste inkl. Edelstahl-Führungsschienen und Sicherungshebel. Für Kunststoff-Kisten obere Regalebene.	3

Pos.	Art.Nr.	4 Elektrik:	Anzahl
4.1.0	F2033	Stromversorgung und Sicherungen für Zusatzelektrik (ELW1) Sicherungskasten getrennt nach 12/230V, Verlegen und Anschließen der Kabel für Zusatzeinbauten wie Warnanlage, Funkgeräte und Beleuchtung. Wir verwenden handelsübliche Schalter von HELLA.	1
4.2.0	F3727	Stromeinspeisung 230V System DEFA mit Kontrollanzeige max. Belastung 16A Eingangsspannung 230V Schutzgrad IP44 Personenschutzschalter 10mA Startsperr DEFA Verbindungskabel Heavy Duty 2,5m. Montiert an der linken Seitenwand nach der B-Säule.	1
4.3.0	16544	DEFA Verbindungskabel Heavy Duty 10m zwischen Fahrzeug (DEFA EcoPlug Gerätesteckdose) und 230V Steckdose. Kabelquerschnitt 2,5 mm ²	2
4.4.0	F869	Erdung und Potentialausgleich für 230V-Einspeisung Potentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 717 Anschlusspunkt für Erdung bzw. Erdungsspieß	1
4.5.0	F2042	Batterieladegerät 1260 (LEAB ABC) mikroprozessorgesteuert mit Kennlinienprogrammierung, EMV-geprüft, für Fahrzeug- und Zusatzbatterie.	1
4.6.0	F939	Sinus Wechselrichter 12/230V (LEAB CLP) 1200W Switch-Mode Technik, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium. LED-Anzeige. Schutzlackierung der Platinen gegen Salznebel, Feuchtigkeit und Vibrationen. Schutzgrad IP20.	1
4.7.0		Versetzen der werkseitigen Zusatzbatterie von der Beifahrersitzkonsole unter den Arbeitstisch. Inkl. Edelstahlwanne mit Befestigung und neuer Anbindung an das Bordnetz. (Nötig für Wechselrichterbetrieb)	1
4.8.0	F4821	Batterieeinhausung Schutzkasten aus Aluminium-Duett-Blech, zum Schutz der Batterie vor Schmutz und Beschädigung.	1
4.9.0	F882	Netzvorrrangschaltung 230V (2 Eingänge) sorgt dafür, dass nur EINE der 230V-Stromquellen gleichzeitig zum Einsatz kommt	1
4.10.0	F3559	Doppel-Steckdose 230V (Einbau) Montiert im Kabelkanal am Arbeitstisch. Geschaltet über Netzvorrrangschaltung.	1
4.11.0	F516	Steckdose 230V (Aufputzmontage) Montiert: 1x am Unterbauschrank für Laptop 1x über dem Seitenschrank für Drucker (in Pos. 3.10 enthalten) 1x an der Trennwand im Mannschaftsraum für DEFA-Lüfter 2x im Laderaum Steckdose für DEFA-Lüfter geschaltet nur bei Außeneinspeisung, restliche Steckdosen geschaltet über Netzvorrrangschaltung.	4

4.12.0		angelieferten DEFA-Lüfter montieren und anschließen. Voraussetzung: Die Anlage verfügt über eine e-Kennzeichnung und wird funktions- und montagefähig (d.h. mit allen für die gewünschte Anbausituation notwendigen Montageteilen und ausreichend langen Verbindungskabeln) angeliefert.	1
4.13.0		Thermoschalter für angelieferten DEFA-Lüfter Montiert an der Trennwand neben der Zweiersitzbank.	1
4.14.0	F1088	VDE-Abnahme mit Prüfprotokoll für 230V-Installation	1
4.15.0	F3504	Trennrelais 12V (200A) LEAB für Fahrzeugbatterie und Zusatzbatterie, damit Ladung auch bei abgestelltem Motor über die Ladesteckdose erfolgt (das beim Basisfahrzeug enthaltene Trennrelais kann nicht verwendet werden, weil es nur schaltet, wenn der Motor läuft).	1
4.16.0	F863	Unterspannungsschutz 12V LEAB Schaltet nachgerüstete Verbraucher rechtzeitig ab, so dass die Batterie nicht tief entladen werden kann, und immer genug Strom für den Betrieb der Blaulichtanlage bleibt. Inkl. optischer Anzeige.	1
4.17.0	F3699	LED-Leseleuchte 500 mm Arm mit Nachtlicht (Anbau) Hauptbeleuchtung mit 15 weißen LEDs Nachtlichtfunktion durch die mittlere rote LED Lichtstrom ca. 40 lm Beleuchtungsstärke 105 Lux (Abstand 1m) Öffnungswinkel 15° - 20° Temperaturbereich -25° C bis +70° C. Montiert an der A-Säule Beifahrerseite.	1
4.18.0	F5561	Hand-Suchscheinwerfer LED 12V Typ Brinkmann Q-Beam Leuchtmittel: 5-Watt-CREE-LED Lichtleistung 380 Lumen ABS-Kunststoffgehäuse mit rutschfest gummiertem Handgriff Abmessungen: Ø 125 mm Gewicht: 800 g Leuchtweite 300 m Brenndauer: 5,5 Stunden	1
4.19.0	F4406	LED-Innenleuchte (Anbau) weiß/grün 10W 1x6 power LED weiß 1x Power LED Notbeleuchtung grün 2x Schalter an der Leuchte Funkentstört nach 95/54/EC. Montiert über dem Funk- Arbeitstisch.	1
4.20.0	F5411	LED-Innenleuchte (Geräteraum) mit Schalter 32 LED in robustem Aluminiumgehäuse eloxiert, Endhauben ABS Lichtausbeute 1130 Lumen Schutzklasse IP65 Farbtemperatur Tageslichtweiß ca. 6100 k Temperaturbereich -30 bis +50 Grad C Montiert im Laderaum an den D-Säulen links und rechts. Schaltung über Heckklappenkontakt bzw.an der Leuchte manuell abschaltbar.	2
4.21.0	F427	Steckdose 12V (Aufbau) Zigarettenanzünder-Steckdose. Montiert im Laderaum.	1
4.22.0	20414	Handscheinwerfer Peli Little ED LED (Winkelkopf) Kompakte LED Akku Winkelbeleuchte mit Ex Zone 1 Schutz, Typ Peli 3660 126 Lumen Lichtstärke geeignet für den Innenangriff als Lampe für Atemschutzgeräteträger inkl. Akku	2
4.23.0	F4950	Ladehalterung für Handleuchte Peli Little ED 12V Montiert: 1x am Unterbauschrank vorne 1x im Laderaum	2

4.24.0	7879	Euro-Blitz E2 (mit Akku) für Transportlader Der beidseitig strahlende Blitzkopf besteht aus zwei optisch wirksamen Linsen, orange, Ø 180 mm, mit integriertem Tragegriff. Das Kunststoffgehäuse zur Aufnahme des Dry-Fit-Akkus ist schlag- und wetterfest.	2
4.25.0	F816	Ladehalterung für Euro-Blitz ED2/1 Kunststoff Ladesockel mit Sicherungsbügel für Euro-Blitz. Montiert im Laderaum mittig rechts.	2
4.26.0	F1152	angelieferte KFZ Ladehalterung für Gasmessgerät anschießen und montieren. Voraussetzung: Die Anlage verfügt über eine e-Kennzeichnung und wird funktions- und montagefähig (d.h. mit allen für die gewünschte Anbausituation notwendigen Montageteilen und ausreichend langen Verbindungskabeln) angeliefert. Montiert im Laderaum mittig rechts.	1
4.27.0	21487	Kfz-Ladesystem WBK MSA Evolution-Serie zum Laden von Kamera und Reserveakku	1
4.28.0	F1152	KFZ-Ladehalterung für WBK MSA Evolution-Serie montieren und anschließen. Montiert im Laderaum mittig rechts.	1
4.29.0	F4665	LED-Innenleuchte (Einbau) 10W rund 6 power LED natural white Lichtausbeute 900 Lumen Basis Aluminium, Lichtscheibe opal Durchmesser 152 mm Wasserdicht IP66 Montiert an der Innenseite der Heckklappe. Geschaltet über Heckklappenkontak bzw. manuell abschaltbar.	2
4.30.0	F4550	LED-Umfeldbeleuchtung seitlich 1000 Lumen Wasserdichte Aufbauleuchte 9 LEDs mit Streuscheibe Lichtleistung 1.000 Lumen Montiert an der Dachkante rechts mittig über der Schiebetüre und gegenüber. Geschaltet über Standlicht und Handbremsignal. Schalter montiert am Armaturenbrett.	2
4.31.0	F3713	LED-Innenleuchte 4W Alu-Gehäuse mit ABS-Endkappen 3 Power-LED weiß Schutzart IP 65 Montiert im Laderaum im Elektrofach. Geschaltet über Heckklappenkontakt.	1

Pos.	Art.Nr.	5 Warn- und Signalanlage:	Anzahl
5.1.0	F4976	Frontblitzer (Sputnik SL LED horizontal MB Vito) 2 Leuchtenkörper mit je 6 Hochleistungs LEDs (blau) Blitzfolge: Quadroblick synchron Abstrahlwinkel seitlich > 70° Warnwirkung nach vorne: > 500 Candela Absolut unempfindlich gegen Hochdruckreinigung. Anordnung: Montage im Kühlergrill Schaltung: bei Blaulichtbalken über das jeweilige Bedienteil separat zu- bzw. abschaltbar	1
5.2.0	F2852	DBS 3000 1400 mm 12V LED BE600 Doppelblitz-Sondersignalanlage Fabrikat Hänsch - Hochleistungs-LEDs Blitzfolge: Quadro (2 Hz) - Verstärker Typ 620 - Druckkammerlautsprecher - Belastbarkeit 70 W - Bedienteil BE600 Bedienteil montiert in der Mittelkonsole.	1

5.3.0	14252	LED-Powerblitz für DBS 3000 zusätzliche, gerichtete Kennleuchte für Fernwirkung - 8 Hochleistungs-LED (blau) - verbaut im DBS 3000 - ca. 2000 cd (0°) - Spannung: 9-32 V Achtung: Transparente der DBS 3000 sind vorne und hinten in schwarz ACHTUNG: pro Balken ist maximal EIN Powerblitz zulässig. Dieser darf nur außerhalb geschlossener Ortschaften eingesetzt werden!	1
5.4.0	14250	Hänsch DBS Martin 2298 GM Kompressor-Anlage 12V Kompressor-Anlage Typ Martin 2297 GM - mit 4 Membran-Schallbechern - separates Arbeitsstromrelais - 1 Kännchen Spezialöl - 1 Einbau-Kippschalter - Spannung: 12 V die Anlage ist komplett in der Doppelblitz-Sondersignalanlage Typ DBS 3000 integriert	1
5.5.0	F1374	Stabmikrofon mit Lautstärkeregler (Hänsch) für DBS 3000 mit Signalanlage Typ 620 (inkl. Mikrofonhalter).	1
5.6.0	F3059	LED-Kennleuchte Comet-B Form B1 blau kompakte, enorm leistungsstarke Blitzkennleuchte in LED Technik, im Design der Comet-Leuchte. Durch die geschliffene Fresnel-Linse im inneren des Blaulichts hervorragende Lichtwerte bei Tag und Nacht, zugelassen nach ECE-R 65. Montiert auf dem Dach hinten mittig.	1
5.7.0	F5300	Heckwarnanlage Sputnik SL gelb (4 LED, Aufbau) 4 gelbe Leuchtenkörper mit je 6 Hochleistungs LEDs (gelb) zur Heckabsicherung Blitzfolge: Quadroblick synchron Absolut unempfindlich gegen Hochdruckreinigung. Montage in roter Alukonsole.	1
5.8.0	F5520	Heckwarnanlage Sputnik SL blau LED unter der Heckklappe Zur rückwärtigen Absicherung, wenn die geöffnete Heckklappe die Blaulichtanlage auf dem Dach verdeckt. zwei Einbau-Leuchtenkörper mit je 6 Hochleistungs LEDs. Blitzfolge: Quadroblick synchron spritzwassergeschützt IP 5K4K	1
5.9.0	F5519	Heckwarnanlage Sputnik SL gelb LED unter der Heckklappe Zur rückwärtigen Absicherung, bei geöffneter Heckklappe. zwei Einbau-Leuchtenkörper mit je 6 Hochleistungs LEDs. Blitzfolge: Quadroblick synchron spritzwassergeschützt IP 5K4K	1

Pos.	Art.Nr.	6 Funktechnik analog:	Anzahl
6.1.0	F878	Funkantenne 2m/4m (Procom) Doppelfrequenz-Breitbandantenne 2-m-Band: 167,5-169,5 / 172-174 MHz 4-m-Band: 74,2-77,7 / 84,0-87,5 MHz mit Antennenkabel RG 58 und Servicedeckel Inkl. Einmessen mit Messprotokoll.	2
6.2.0	F3387	4m-Band Funkgerät RADIODATA mit 2x BHA C6 BOS ED3 - S/E-Gerät Radio Data (Baugleich BOSCH/MOTOROLA) FuG8b-1 - Anschluss-Interface - 2x FMS-Handapparat Commander 6 BOS mit Auflage ED3 - 2x Verbindungskabel zw. Interface und Auflage ED3, 6m Funkkanal: xxxxxxxxxxxx FMS-Kennung: xxxxxxxxxxxx Erster Handapparat montiert am Armaturenbrett, zweiter Handapparat montiert am Funktisch.	1

6.3.0	F1416	4m-Band Funkgerät RADIODATA mit BHA C6 BOS Aufl. K3 - BOS 4m-Band RADIODATA (Baugleich BOSCH/MOTOROLA) FuG8b-1 S/E-Gerät - Anschlusskabel AKC5K3 für Commander 6 BOS - FMS-Bedienhandapparat Commander 6 BOS mit Auflage K3 Funkkanal: xxxxxxxxxx FMS-Kennung: xxxxxxxxxx Handapparat Commander 6 BOS montiert am Funktisch.	1
6.4.0	F1190	Funk-Innenlautsprecher KL1 (4 Ohm / 5W) Innenraumlautsprecher nach TR-BOS-Richtlinie mit 5 Watt/40hm, für Sprachausgabe optimiert. Montiert an der Himmelverkleidung über dem Arbeitstisch.	2
6.5.0	F1076	Ladehalterung aktiv WTC 631 für GP 360 für NiMH-Akku 1.200 mAh, inkl. 10W NF-Verstärker, Sub-D Buchse zum Anschluss von Handapparat und Programmierkabel, Antennen-Adapter VHF Inkl. abgesetztem Handmikrofon. Montiert auf dem Kabelkanal auf dem Arbeitstisch.	1
6.6.0	F1414	Zweitbesprechung für Handfunkgerät: Commander BOS A für Ladehalterung aktiv WTC 631 (GP 360). Montiert auf dem Kabelkanal auf dem Arbeitstisch.	1
6.7.0	F1364	Funkentstörung analog Entstörfilter 12V 6A, zum störungsfreien Betrieb eines Funkgerätes während der Fahrt oder bei laufendem Fahrzeug-Motor. Er unterdrückt Störungen des Bordnetzes auf den Funkbetrieb und verhindert vom Funkgerät ausgehende Störungen auf die Fahrzeugelektrik.	2
6.8.0	F1190	Funk-Innenlautsprecher KL1 (4 Ohm / 5W) Innenraumlautsprecher nach TR-BOS-Richtlinie mit 5 Watt/40hm, für Sprachausgabe optimiert.	1
6.9.0	F1152	angelieferte KFZ-Ladehalterung für HFG Motorola GP 360 montieren und anschließen. Voraussetzung: Die Anlage verfügt über eine e-Kennzeichnung und wird funktions- und montagefähig (d.h. mit allen für die gewünschte Anbausituation notwendigen Montageteilen und ausreichend langen Verbindungskabeln) angeliefert. Montiert am Unterbauschrank vorne.	1
6.10.0	F4559	Halterung für Faustmikrofon für Handfunkgerät Halteblech zum Aufstecken des Befestigungsclips	2
6.11.0	F1152	angelieferte KFZ-Ladehalterung für HFG Motorola GP 900 (passiv) montieren und anschließen. Voraussetzung: Die Anlage verfügt über eine e-Kennzeichnung und wird funktions- und montagefähig (d.h. mit allen für die gewünschte Anbausituation notwendigen Montageteilen und ausreichend langen Verbindungskabeln) angeliefert. Montiert im Laderaum mittig rechts.	2

Pos.	Art.Nr.	7 Funktechnik digital:	Anzahl
7.1.0	F4838	Funkantenne Tetra/GPS BOS (Anschluss von 2 Geräten: 1x TMO + 1x DMO) GPS / TETRA Fahrzeug-Dachantenne inkl. Spezialduplexer und Vorverkabelung für Funkgeräte (Parallelbetrieb möglich!): 1x TETRA-BOS-TMO mit GPS 1x TETRA-BOS-DMO ohne GPS Mit Antennenkabel LowLoss und Servicedeckel. Inkl. Einmessen mit Messprotokoll.	1
7.2.0	F5250	Parallelbetrieb TETRA-/Analogfunk Hoch-/Tiefpassfilter zur Vermeidung gegenseitigen Störungen der Antennen, die auf Grund der geringen Abstände auf dem Dach zwangsläufig entstehen. Wird pro Antenne/Band 1x benötigt!	1
7.3.0		Vorverkabelung für Digitalfunkeinbau Verkabelung zwischen Technikschränk unter dem Arbeitstisch bis in das Armaturenbrett hinter die Bedieneinrichtung Blaulichtbalken und in den Kabelkanal am Arbeitstisch für die Montage von Bedien-Funkhörer. Jeweils zwei Leitungen für entweder Sepura oder Motorola Funkgeräte.	1
7.4.0	F4787	Funkentstörung TETRA Entstörfilter bis 12V 20A, zum störungsfreien Betrieb eines Funkgerätes während der Fahrt oder bei laufendem Fahrzeug-Motor. Er unterdrückt Störungen des Bordnetzes auf den Funkbetrieb und verhindert vom Funkgerät ausgehende Störungen auf die Fahrzeugelektrik.	2
7.5.0	F4111	Funk-Innenlautsprecher TETRA Innenraumlautsprecher nach TR-BOS-Richtlinie, für Sprachausgabe im TETRA-Bereich optimiert. Montiert an der Himmelverkleidung über dem Arbeitstisch. Vorverkabelung bis in den Technikschränk unter dem Arbeitstisch.	2

Pos.	Art.Nr.	8 Feuerweartechnische Beladung / Halterungen:	Anzahl
8.1.0	7857	Feuerlöscher ABC MINIMAX PU 6 AN Euro-Troxin Typenname: PU 6 AN Löschmittel: Euro-Troxin mit innenliegender Treibgasflasche (Standardausführung Stand 2007)	1
8.2.0	F1132	Halterung für Feuerlöscher 5-12 kg (stehend/liegend) für Fahrzeuginnenmontage geeigneter Feuerlöscherhalter, universell nutzbar für Löscher von 5-12 kg. Montiert im Laderaum unten rechts.	1
8.3.0	18633	Faltleitkegel Pro 50 vollreflektierend beleuchtet vollreflektierend mit Beleuchtungseinrichtung Höhe aufgestellt: 50cm Höhe gefaltet: 6cm Gewicht: 1,75 kg Fuß: 28cm x 28cm, Unterseite Innenrand Vollgummi mit 4 integrierten Gummifüßen Bezugsmaterial: Nylon Oxford Basismaterial: PE Batteriefach: Verschraubt mit Gummidichtung Stromversorgung: 2 AAA Batterien (bereits enthalten) Reflektoren: 2 Reflektorstreifen grau Blinkleuchte: LED 4600 mcd, 20mA Tragetasche: klarsicht PVC Tasche mit Reißverschluß und verstärktem Tragegriff	5

8.4.0	F4942	Whiteboard 620 x 470 mm mit Saugnapf Lagetafel mit emailierter Oberfläche - magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar - kratzfest und säurebeständig - Rahmen und Ablageleiste aus elox. Aluminium - verwindungsfreie Rückwand Der mitgelieferte Saughalter befestigt die Lagetafel an allen glatten Oberflächen. Er wird einfach auf die anzusaugende Oberfläche gepresst. Das Vakuum entsteht durch Umlegen des Kipphebels. Inkl. Schreibset mit Magneten. Inkl. Transport-Halterung im Heckregal.	1
8.5.0	20525	Stativadapter für Lagetafel / Whiteboard 200 mm Aluminiumprofil, Adapter mit Rändelschraube für das genormte Teleskop-Dreibein-Stativ mit Normzapfen.	1
8.6.0	F2292	Nothammer mit Halterung Doppelzackiger Hammerkopf, Klinge zum durchschneiden der Sicherheitsgurte, Kunststoffhammer. Montiert im Mannschaftsraum.	1
8.7.0	1	Notfallrucksack Weinmann Rescuepack WM 9000 1 Stck Ersatzfüllung nach DIN 14 142:2005-07 für Feuerwehr-Verbandkasten K 1 1 Stck Füllung für Notfallkoffer/-rucksack nach DIN 13 155.	1
8.8.0	F4153	Halterung für Rettungsrucksack (Alu-Wanne) Dreiseitig geschlossene Wanne mit Klettband-Sicherung nach vorne. Montiert im Heckregal mittig links.	1
8.9.0	15282	Tanos Info-Systainer IV T-Loc für Hängeregister - Mit Metallrahmen (Hängeregister) für Infomappen - Aus stabilem ABS-Kunststoff - Spritzwassergeschützt - Verschlüsse und Griffe komplett versenkbar - Verstärkter Griff mit Griffmulde - 2 Tragegurt-Ösen im Griff - Stapelbare Quaderform - Innen: ca. 380 x 280 x 290 (280+10) mm - Außen: ca. 400 x 300 x 315 mm - Gewicht: ca. 3,5 kg Passend für ca. 25 Hängeregister bei Registerstärke von 10mm	1
8.10.0	F2834	Halterung für Tanos Info-Systainer Montiert im Laderaum unten rechts.	1

Pos.	Art.Nr.	9 Beschriftung / Beklebung:	Anzahl
9.1.0		Beschriftung und Beklebung gem. beiliegendem Beschriftungsvorschlag im *Geislingen-Design*. Beklebung mit Folie 3M 580-81 zitronengelb.	1
9.2.0	F5446	Ladekantenschutz Alu Alu-Duett-Blech eloxiert, schützende Funktion der lackierten Heckstoßstange beim Beladen.	1
9.3.0	F2132	Kantenschutz an der Tür (Elefantenhaut) an den Vordertüren: hintere Hochkante, Schiebetüre: vordere Hochkante, Heckklappe: unten quer	1
9.4.0		Beklebung der B-Säulen an der Schlossseite Fahrer- und Beifahrertüre mit Lackschutzfolie transparent.	1

Pos.	Art.Nr.	10 Abnahme:	Anzahl
10.1.0	F4465	Typenschild nach DIN 14502 inkl. Reifendruckbeschriftung Reifendruckbeschriftung an allen vier Radläufen. Gefrästes, eloxiertes Alu-Typenschild nach DIN, montiert im Bereich der Fahrertüre innen. Montage der beigestellten Nummernschilder. Inkl. Nummernschild-Unterlagen und Bedienhinweise.	1
10.2.0	F119	TÜV-Abnahme StVZO §52 Umschreibung als Sonderkfz. Feuerwehrfahrzeug Einsatzleitwagen ELW. Änderung div. Fahrzeugdaten.	1
10.3.0	F2302	Organisation Ablieferinspektion Terminvereinbarung und Überführung zur Durchführung der Ablieferinspektion in einer autorisierten Vertragswerkstatt. Die auszuführenden Arbeiten werden direkt an den Verkäufer des Basisfahrzeuges abgerechnet.	1
10.4.0		Gewichtsbilanz erstellen (enthalten)	0
10.5.0		Fahrzeug voll tanken Abrechnung nach Tankbeleg. (kann auf Gesamtrechnung, extra Rechnung oder bei Abholung bar bezahlt werden)	1

Waldbrunn, 03.06.2015

Hensel Fahrzeugbau GmbH & Co. KG