

## **Einsatzleitwagen ELW1 mini**

Basisfahrzeug: MB Sprinter 316 CDI mit Heckklappenumbau

zul. Gesamt-Gewicht 3,5 t, Radstand: 3.250 mm

Besatzung: 1 + 3

### **Ausbau:**

- Sicherheits-Kunststoff-Bodenbelag ALTRO, Rutschhemmung R10
- Einzelsitze für Fahrbetrieb
- Möbel aus Leichtbauplatten, HPL-beschichtet
- Regal-System im Heck mit Auszügen und Halterungen für die Beladung

### **Stromversorgung / Elektrik:**

- Stromeinspeisung RETTbox 230V mit Batterieladegerät
- Sinus Wechselrichter 1200W mit Netzvorrangschaltung
- LED-Beleuchtung innen und außen
- 3x Touch-Monitor GO112 zur Bedienung von Signalanlage und Beleuchtung
- Rückfahrkamera, Rückfahrwarner

### **Kommunikationstechnik:**

- Betriebsfunkgeräte digital
- Betriebsfunkgeräte analog
- Laptop, Monitor, Multifunktionsgerät
- LTE-Router mit automatischer Umschaltung (2G/3G/4G)

### **Warnanlage:**

- Frontblitzer Sputnik SL LED
- LED-Blaulichtbalken Hänsch DBS 4000 mit Vollmatrix-Display
- Kommandoverstärker mit Stabmikrofon 12V
- Martinhornanlage 12V, vier Schallbecher
- LED-Kennleuchte Movia-SL LED, blau/gelb (umschaltbar) und rot (magnetisch)
- LED-Heckwarnanlage blau unter der Heckklappe