

VRW / Vorausrüstwagen



VRW (Baden-Württemberg) - VRW (Rheinland-Pfalz)



VRW / Vorausrüstwagen

Richtlinie Baden-Württemberg / Rheinland-Pfalz



Ausbau:

Die Innenverkleidung (Boden und Seitenwände) aus eloxiertem Alu-Duett-Blech ist besonders kratzfest und sieht auch nach vielen Jahren Einsatz noch aus wie neu.

Einzelstuhl/Zweier Sitzbank im Mannschaftsraum

Alternativ: PA-Sitz(e) für 1- oder 2-Flaschen-Gerät(e)



Regal-System aus Alu-System-Profilen im Heck mit Auszügen und Halterungen für die feuerwehrtechnische Beladung.



Stromversorgung über 230V-Einspeisung oder Einbaugenerator nach Feuerwehr-Norm mit Strombox, geschirmter Ölflex-Leitung, Personenschutz mit Isolationsüberwachung und automatischer Drehzahlanhebung.

***Beim VRW ist es besonders wichtig, dass die Ausführung genau an Ihre Bedürfnisse angepasst ist. Deshalb beraten wir Sie gerne bezüglich einsatztaktischer Vor- und Nachteile der möglichen Varianten.**

Weitere Beispiele finden Sie unter <http://www.hensel-fahrzeugbau.de/vrw> bzw. über den QR-Code:



Stand: Mai 2015 Technische Änderungen vorbehalten